

C63-Cold

冷链专用智能手持终端



Chainway C63-Cold 是一款新推出的耐用型冷链专用智能手持终端，拥有屏幕与扫描视窗主动加热功能。屏幕加热可以有效应对低温环境的冲击，确保屏幕正常显示与反应灵敏；扫描视窗加热可快速消除因温度剧烈变化产生的冷凝，提升扫码作业效率。采用 5600mAh 冷链专用电池，为设备在低温环境中提供了充足的续航保障，从而提升冷库管理、冷链运输、医疗冷链、食品加工等场景的生产力与作业效率。



产品参数

物理参数	整机尺寸	203.5 x 72.8 x 160mm (带手柄) 203.5 x 72.8 x 34.8mm (不带手柄)
	整机重量	主机含电池带手柄: 571g; 主机含电池不带手柄: 385g
	按键	主键盘 (选配): 27 键/37 键/47 键; 侧按键: 2 个扫描键 + 2 个音量键 + 1 个自定义键
	电池	主机 5600mAh 可拆卸电池, 可选手柄 5000mAh 可拆卸电池, 支持 QC3.0 快充和 RTC, 手柄电池带电量计
	显示屏	4 英寸高清屏, 800 * 480
	触摸屏	支持多点触控, 支持手套或湿手操作
	传感器	加速度传感器、光线传感器、距离传感器、重力传感器、地磁传感器、陀螺仪
	主动加热	扫描视窗加热 屏幕加热
	通知	声音、LED 指示灯、振动
	音频	1 个麦克风, 背面; 1 个扬声器; 听筒
	卡槽	1 个 Micro SIM 卡槽、1 个 TF 卡槽
通讯接口	USB Type-C, USB3.1, OTG, 扩展顶针	
性能参数	CPU	八核, 2.0GHz
	RAM+ROM	UFS, 标配 4GB+64GB; 可选 6GB+128GB
	拓展内存	MicroSD (TF) 卡可扩展至 256GB

数据通讯	WLAN	2.4G/5G 双频, 支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, 支持快速漫游	
	WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900	
		3G: CDMAEVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39)	
		4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38,B39,B40,B41	
	Vo-LTE	支持 Vo-LTE 高清视频语音通话	
	GNSS	集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo, 支持 AGPS, 内置天线	
数据采集	摄像头	摄像头	后置 1300 万彩色摄像头, 支持自动对焦、闪光灯
	NFC	工作频率	13.56MHZ
		协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 等
		标签标准	M1 卡 (S50,S70), CPU 卡, NFC 标签等
		读写距离	2-4cm
	条码采集(选配)	二维扫描引擎	Zebra: SE4710 / SE55 Honeywell: N6603 / N6703 CM60
支持一维条码类型		UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等	
支持二维条码类型		PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等	
使用环境	工作温度	-30°C 至 +50°C	
	储存温度	-40°C 至 +70°C	
	环境湿度	5%RH~95% RH (凝结)	
	跌落规格	通过 1.5 米高度的美军标 MIL-STD-810H 跌落测试	
	滚动测试	滚动连续 1000 次 0.5 米, 6 个面接触面滚动后依然稳定运行, 达到 IEC 滚动规格	
	防护等级	IP67, 达到 IEC 密封标准	
	静电防护	±15KV 空气放电, ±8KV 接触放电	
开发环境	操作系统	Android 13	
	SDK	成为终端软件开发工具包	
	开发语言	Java	
	开发工具	Eclipse / Android Studio	
配件	标配	USB 数据线、电源适配器、腕带、挂绳;	
	选配	单独手柄 (带一个按键); 手柄+电池 (手柄电池 5000mAH, 一个按键); 充电底座	

CHAINWAY

全国热线:
400-900-9260

联系邮箱:
sales@chainway.cn

更多产品:
http://www.chainway.cn

公司地址:
深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园二期2栋9层

微信公众号



特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。 | 型号: C63-Cold | 版本: V2.1