



C75

智能打印手持终端



C75是成为信息精心研发的一款带打印功能的手持终端。不仅具有精美外观、高性能配置、以及强大的数据采集功能，而且集成了杰出的打印功能，可方便快捷地打印纸质票据、凭证等。内置双PSAM卡槽，可对打印数据进行更高级别的安全防护，高效便捷，安全可靠，可广泛应用于零售、停车管理等行业。



产品参数

性能参数	
操作系统	Android 11
CPU	Cortex-A53 2.3 GHz 八核
RAM+ROM	3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB
拓展内存	MicroSD (TF)卡可扩展至128GB
数据通讯	
WLAN	支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议（2.4G/5G双频），内置天线
WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
	3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F
	4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41
蓝牙	Bluetooth 5.0
GNSS	集成GPS，北斗，GLONASS，内置天线，支持AGPS
物理参数	
整机尺寸	186.89*83.99*35.04-49.49mm
整机重量	507g
显示屏	5.2寸，IPS LTPS 1920x1080分辨率
触控屏	康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作
电池容量	可充电锂聚合物电池8000mAh
扩展卡槽	最多2个PSAM卡槽（支持ISO7816标准），1个Nano SIM卡槽，一个卡槽Nano SIM或TF二选一
通讯接口	USB 2.0 Type-C, OTG
传感器	光线传感器、距离传感器、重力传感器
通知	声音、LED指示灯
音频	1个麦克风；1个扬声器；听筒
键盘	1个电源键，2个扫描键，1个多功能键，数字键盘
开发环境	
SDK	成为终端软件开发工具包
开发语言	Java
开发工具	Eclipse / Android Studio
使用环境	
工作温度	-20℃至50℃
储存温度	-40℃至70℃
环境湿度	5%RH - 95%RH（无凝结）
防护等级	IP54
跌落规格	在操作温度范围内，6面均能承受多次(至少20次)从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击
静电防护	±15KV空气放电，±6KV接触放电

数据采集	
摄像头	
摄像头	1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯
热敏打印机	
速度	85mm/s
图像大小	384 dots
打印纸宽度	58mm
打印纸直径	3cm
打印纸长度	5.45m
NFC	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等
标签标准	M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等
读写距离	2-4cm
条码采集 (选配)	
二维扫描引擎	Zebra SE4710
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等
虹膜识别 (选配)	
识别时间	<150ms
工作距离	20-40cm
FAR	1/10000000
协议标准	ISO/IEC 19794-6, GB/T 20979-2007

产品配件（详见配件指南）



适配器



数据线



打印纸



护套（选配）

特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。/ 型号：C75 / 更新时间：2022-03-31

CHAINWAY®
深圳市成为信息股份有限公司

全国热线: 400-900-9260 邮箱: sales@chainway.cn 网站: http://www.chainway.cn
手持PDA业务: 唐先生 18074676230 车载计时终端业务: 李先生 13572028278

地址: 深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园二期2栋9层
移动医护终端业务: 黄先生 13554799393