



V600

智能车载终端



V600是成为信息按照交通部新颁发的规范及新形势下的行业应用需求，采用全新安卓平台打造的一款智能车载终端。产品搭载极速4核处理器，搭配双路摄像头进行视频、图片信息采集，兼容汽车OBD信息采集，指纹识别，条码采集，功能齐全，能够完全实现驾驶培训车、校车、出租车、公交车、货车等行驶的全过程管理，有效保障行车安全。



产品参数

物理参数	
整机尺寸	188mm*115mm*29mm
显示屏	5.5" 720P TFT-LCD触摸屏 (电容屏)，16.7M色，背光亮度可调
扩展插槽	1个SIM卡槽、一个TF卡槽、一个SD卡槽、一个HF卡槽（标准卡）
通讯接口	Micro USB、USB type A、OTG
输入方式	触摸输入
音频	扬声器、麦克风、支持语言通话
键盘	8个功能按键
传感器	重力传感器、陀螺仪
性能参数	
CPU	Qualcomm 1.3GHz 四核
RAM+ROM（1）	1GB+8GB
RAM+ROM（2）	2GB+16GB
扩展内存	TF卡和SD卡共支持64G扩展存储
使用环境	
输入电压	9V~60V
工作温度	-20°C至50°C
储存温度	-40°C至70°C
环境湿度	5%RH-95%RH（无凝露）
静电放电	±8KV空气放电，±4KV传导放电
开发环境	
操作系统	Android 5.1
SDK	成为终端软件开发工具包
开发语言	Java
开发工具	Eclipse / Android Studio
数据通讯	
WLAN	支持IEEE802.11 b/g/n协议，内置天线
WWAN（中国）	2G：GPRS(900/1800MHz) 3G：WCDMA Band1 CDMA：EVDO Rev.A 800MHz TD-SCDMA: Band34/39 4G：TDD-LTE：Band38/39/40/41 FDD-LTE：Band1/3
蓝牙	Bluetooth v4.0
GNSS	支持GPS、A-GPS、北斗(选配)

数据采集	
前置摄像头	
GC 500万像素摄像头，自动对焦	
外置摄像头(选配)	
2路(带红外灯)，支持2路同时拍照和录像	
分辨率	320×240, 640×480, 1280*720
视频帧率	YUY2: 720p/15fps, VGA/30fps, CIF/30fps
MJPEG	720p/30fps, VGA/60fps, CIF/60fps
RFID	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A/B, 15693
标签类型	1) MF1卡(S50/70), MF0(Ultralight), MF3(Desfire D40/D41/D81), CPU_A卡 2) CPU_B卡 3) 其它非标高频卡，可定制开发
读写距离	2CM2000-8cm
指纹 (选配)	
指纹传感器	TCS2SS
图像大小	256*288
图像分辨率	508DPI
存储容量	1000枚指纹模板
条码采集 (选配)	
*条码采集和指纹识别二选一	
OBD (选配)	
OBD	OBDII，支持ISO9141-2、ISO14230(KWP)、ISO15765(CANBUS)等协议

产品配件（详见配件指南）



安装支架



4G/GPS外置天线



线束



OBD模块 (选配)



外置摄像头 (选配)

特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。/ 型号：V600 / 更新时间：2021-08-06

CHAINWAY®
深圳市成为信息股份有限公司

全国热线: 400-900-9260 邮箱: sales@chainway.cn 网站: http://www.chainway.cn
手持PDA业务: 唐先生 18074676230 车载计时终端业务: 李先生 13572028278

地址: 深圳市宝安67区留仙一路高新科技园二期2栋9层
移动医护终端业务: 黄先生 13554799393